

# PROPOJOVACÍ JEDNOŽILOVÉ VODIČE

**H05Z-U**

**KONSTRUKCE**

- měděné jádro
- izolace z bezhalogenového materiálu typu EI 5

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ**

300/500 V

**TEPLOTA**

-5°C do +90°C

**TECH. SPECIFIKACE**

 ČSN 34 7410-15  
 ČSN 34 7470-9

**POUŽITÍ**

Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení, přístrojů, svítel a pro domovní instalace.  
 Nevhodné pro venkovní použití.

Jmenovitý průřez	Barvy	Jádro Ø (d)	Vnější Ø (D) izolace	Hmotnost vodiče	Odpor při 20°C	Hmotnost Cu
mm <sup>2</sup>		mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
0,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	0,78	2,00 -/+0,1	8,80	36,00	5,00
0,5	zeleno/žlutá, oranžová, červená	0,78	2,00 -/+0,1	8,80	36,00	5,00
0,75	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	0,95	2,20 -/+0,1	11,80	24,50	7,50
0,75	zeleno/žlutá, oranžová, červená, bílá	0,95	2,20 -/+0,1	11,80	24,50	7,50
1	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	1,10	2,45 -/+0,1	15,70	18,10	10,00
1	zeleno/žlutá, oranžová, červená, bílá	1,10	2,45 -/+0,1	15,70	18,10	10,00