

PROPOJOVACÍ JEDNOŽILOVÉ VODIČE

H05Z1-U

KONSTRUKCE

- měděné jádro
- izolace z bezhalogenového materiálu typu EI 7

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

TEPLOTA

-15°C do +70°C

TECH. SPECIFIKACE

 ČSN 34 7410-15
 ČSN 34 7470-9

POUŽITÍ

Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení, přístrojů, svítidel a pro domovní instalace.
 Nevhodné pro venkovní použití.

Jmenovitý průřez	Barvy	Jádro Ø (d)	Vnější Ø (D) izolace	Hmotnost vodiče	Odpor	Hmotnost Cu
mm ²		mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
0,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	0,78	2,1	8,8	36	5,00
0,5	zeleno/žlutá, oranžová, červená	0,78	2,1	8,8	36	5,00
0,75	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	0,95	2,6	11,8	24,5	7,50
0,75	zeleno/žlutá, oranžová, červená, bílá	0,95	2,6	11,8	24,5	7,50
1	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	1,10	2,8	15,7	18,1	10,00
1	zeleno/žlutá, oranžová, červená, bílá	1,10	2,8	15,7	18,1	10,00